

TOTAL FINISH PRIMER®

Descrição

Primer de base acrílica disperso em água, para aplicação sobre substratos de concreto e contrapisos cimentícios, que aumenta a aderência e minimiza o surgimento de bolhas e imperfeições na aplicação de sistemas autonivelantes cimentícios.

Indicações

Utilizado como primer e promotor de aderência para o sistema Total Finish.

Características

- Pronto para uso;
- Fácil de aplicar;
- Excelente aderência.

Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Densidade Aparente	1,030 g/cm ³ ± 0,100
Coloração	Branco
Sólidos por peso	25 ± 2
Ph	8 – 9
Viscosidade Copo Ford (2)	25 ± 5 segundos

Metodologia de Aplicação

Condições do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 10 °C e 35 °C, umidade relativa do ar inferior a 80%.

Condições físicas do substrato

O substrato deve estar livre de qualquer substância que impeça a aderência. A temperatura do substrato deve estar compreendida entre 10 °C e 35 °C.

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros produtos que prejudiquem a aderência, devendo estar úmida e não saturada.

Preparo do produto

Produto monocomponente, agitar antes de usar.

Aplicação

Sua aplicação é simples e rápida, podendo ser realizada com a utilização de rolos de pintura, pincel, trincha.

A operação de lançamento do produto deve ser contínua, sempre por uma das extremidades do piso.

Recomendações

- Não aplicar sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado, pinturas;
- Sobre base muito úmida;
- Aplicar o produto sem diluição garantindo o total cobrimento do substrato
- Recomenda-se o controle de consumo médio por m² apresentando na execução, comparando com o consumo teórico;
- Temperaturas altas diminui o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.
- Em caso de dúvidas técnicas sobre execução dos revestimentos consulte o nosso departamento técnico, tecnico@totalrevestimentos.com.br.

Consumo

Consumo
200 ml/ m ²

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

Embalagens

Embalagem plástica de 5 lt.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é até 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

Não exponha o **Total Finish Primer**® às ações químicas antes de completamente curado, 7 dias à temperatura de 25 °C. Em climas com temperaturas abaixo de 10 °C, o tempo de cura excederá 48 horas para desempenho total das resistências. A aplicação incorreta do revestimento é de responsabilidade do usuário. Obras visitadas pelo

departamento técnico tem como propósito de realizar recomendações técnicas e não de supervisionar ou prover controle de qualidade no campo de trabalho.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.

