

TOTAL FIX ADVANCED®

Descrição

Adesivo acrílico modificado estrutural de alta performance, com alto teor de sólidos, especialmente desenvolvido para colagem de argamassa (úmida) sobre concreto curado.

Indicações

Ponte de aderência para materiais à base de cimento no estado fresco sobre substrato curado (úmido sobre seco).

Características

- Ótima trabalhabilidade;
- Produto atóxico a base de água;
- Isento de solventes;
- Fácil aplicação.

Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido viscoso
Coloração	Branco leitoso
Densidade Aparente	0,957 g/cm ³ ± 0,100
Sólidos por Peso	30 ± 5
Tempo de Manuseio	60 minutos
Cura Final	7 dias

Metodologia de Aplicação

Condições do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 15 °C e 35 °C, umidade relativa do ar inferior a 80%. Estar totalmente isolado, evitando a possível contaminação por material pulverulento ou por ação de insetos.

Condições físicas do substrato

O substrato deve apresentar resistências mínimas de:

- 1 Mpa de resistência a aderência por tração;
- 25 Mpa de resistência à compressão.

Deve apresentar boa resistência a abrasão, estar limpo, seco (umidade abaixo de 4%), livre de fissuras, recalques e qualquer contaminante que possa interferir na aderência do sistema, tais como: óleo, graxa, asfalto, restos de pinturas anteriores, etc. Não é aconselhável a aplicação do sistema em substratos que apresentem umidade ou exsudações.

Preparo do substrato

O substrato deve passar por um processo de abertura de poros, através de processo mecânico com auxílio de jato captivo ou fresamento. Após esta etapa, realizar limpeza

para remoção de partículas soltas, podendo esta ser feita através de um aspirador de pó seguido de limpeza fina utilizando pano umedecido com etanol. Outros métodos de limpeza podem ser utilizados desde que o resultado final seja o mesmo.

Não recomendamos preparação por processo químico!

Preparo do produto

O **Total Fix Advanced®** é monocomponente e pronto para uso, basta apenas homogeneizar antes do uso.

Aplicação

O **Total Fix Advanced®** deve ser espalhado de forma homogênea diretamente ao substrato e com auxílio de vassourão (gari), deve-se observar se o substrato está sendo totalmente coberto, após alguns minutos de espalhado, analise se há pontos onde o substrato absorveu o produto, se isso ocorrer aplique novamente o produto pontualmente.

Consumo

Devido as diversas características de substratos, é recomendado efetuar testes para uma melhor precisão. Consumo mínimo de 0,680 kg/m².

Embalagens

Balde de 20,00 litros.

Bombona de 50,00 litros.

Armazenamento

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil normal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's, conforme ficha de segurança.

Precauções

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.