

TOTAL LIMP DG®

Descrição

Agente de limpeza desincrustante alcalino para remoção de manchas e sujidades superficiais de origem orgânica.

Indicações

- Remoção e limpeza de manchas, encardidos e sujidades orgânicas em superfícies (pisos, paredes, azulejos, pias, bancadas, mesas, ente outras) impregnadas com: gordura, sebo, óleo, limo e resíduos proteicos.

Características

- Alto poder de limpeza;
- Produto fácil de usar;
- Remove manchas e sujidades sem agredir revestimentos e pinturas;
- Alto rendimento.

Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Densidade Aparente	1,350 g/cm ³ ± 0,100
Coloração	Amarelado
Ph	11,5 - 13

Metodologia de Aplicação

Preparo do produto

Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto para 1 parte de água (1:1 v/v).

Limpeza geral: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água (1:10 v/v).

Limpeza leve: manutenção com mop ou pano/rodo: Diluir 1 parte do produto para 30 partes de água (1:30 v/v).

Limpeza com máquinas lavadoras automáticas: Diluir 1 parte do produto para 40 partes de água (1:40 v/v).

Enxágue se necessário e seque.

Aplicação

O lançamento é feito através de pulverizador ou regador, diretamente sobre a superfície.

Aguardar a reação do produto com os resíduos do substrato.

Para melhor desempenho, utilizar lavadora mecânica com disco ou escova abrasiva.

Ao término do processo, remover todo produto com água em

abundância.

Recomendações

- Manter o produto na embalagem original;
- Em contato com produtos fortemente ácidos, solução ácida, amônia ou produtos à base de amônia, pode ocasionar emissão de névoas e gás cloro;
- Não adicionar solvente ao produto.

Consumo

0,05 l/m² (médio teórico)

Aconselhamos efetuar testes in loco devido aos diferentes tipos de sujidades e impregnação.

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

Embalagens

Monocomponente, galão de 5 Litros.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPIs:

- Óculos de Segurança;
- Luvas;
- Máscaras;
- Botas de borracha.

Precauções

- Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele;
- Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Reage na presença de produtos oxidantes e redutores (ex.: sulfitos);
- Alta reação com amônia e produtos que a contém, formando vapores irritantes e tóxicos;
- Reage com ácidos liberando gás cloro irritante;

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.