

TOTAL LIMP MULT[®]

Detergente concentrado

Descrição

Desenvolvido para limpeza de uso geral, é indicado para limpeza de porcelanatos, mármore, granitos, vitrificados.

Indicações

- Laticínios;
- Indústria de alimentos em geral;
- Indústria farmacêutica;
- Indústria automobilística;
- Hangares;
- Laboratórios;
- Oficinas em geral;
- Entre outras.

Características

- Produto versátil e prático;
- Alto poder de limpeza;
- Limpeza de grandes áreas de pisos finos e manutenção diária de pisos impermeabilizados e tratados;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação.

Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Densidade Aparente	1,650 g/cm ³ ± 0,100
Coloração	Amarelado
Ph	8,5 – 9,5

Metodologia de Aplicação

Preparo do produto

Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto para 1 parte de água (1:1 v/v).

Limpeza geral: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água (1:10 v/v).

Limpeza leve: manutenção com mop ou pano/rodo: Diluir 1 parte do produto para 30 partes de água (1:30 v/v).

Limpeza com máquinas lavadoras automáticas: Diluir 1 parte do produto para 40 partes de água (1:40 v/v).

Enxágue se necessário e seque.

Aplicação

Espalhe o produto diluído sobre o local a ser limpo, deixe agir por alguns minutos e esfregue com auxílio de vassoura, escova, pano ou máquina. Aguarde alguns minutos para reação do produto com os resíduos do substrato. Ao término do processo, removê-lo com água em abundância.

Recomendações

- Manter o produto na embalagem original;
- Em contato com produtos fortemente ácidos ou solução ácida e amônia ou produtos à base de amônia pode ocasionar emissão de névoas e gás cloro;
- Não adicionar solvente ao produto;
- Nunca deixe o produto secar na superfície em que foi aplicado;
- Condições a evitar (incompatibilidade): Evitar o contato com produtos ácidos e meios oxidantes.

Consumo

0,05 l/m² (médio teórico)

Aconselhamos efetuar testes em loco devido a diferentes tipos de sujidades e impregnação.

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

Embalagens

Monocomponente, galão de 5 Litros.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

- Essencialmente necessário a utilização de EPIs:
- Óculos de Segurança;
- Luvas;
- Máscaras;
- Botas de borracha.

Precauções

- Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele;
- Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância;

- Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los;
- As roupas (uniformes) utilizadas durante a aplicação devem ser lavadas antes de novo uso;
- Separar as roupas de trabalho das roupas comuns;

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.

